

SaniCart® 1 | 2,5 | 5 Système comparatif en gallons



Caractéristiques	SaniCart 1.0	SaniCart 2.5	SaniCart 5.0
Débit d'eau / brumisation	0,5 GPH	0,5 GPH	0,5 – 1,0 gal/h
Alimentation	24 VCC	120 V CA 4,5 A ou 220 V CA 2,25 A	120 V CA 4,5 A ou 220 V CA 2,25 A
Capacité	1,0 gallon US	2,5 gallons US	5 gallons US
Matériau du réservoir	PEHD	PEHD	PEHD
Dimensions (L x l x H)	8,875" x 14,18" x 22,5"	13,7" x 23" x 26,2"	13,5" x 18" x 37"
Poids à vide	31 livres	57 livres	85 livres
Poids en charge	40 livres	78 livres	125 livres
Longueur du tube de buse	1,5 mètre	3 mètres	0,6 à 0,9 mètre

Caractéristiques	SaniCart 1.0	SaniCart 2.5	SaniCart 5.0
Matériau du châssis	Châssis en plastique haute résistance, norme militaire	Châssis en plastique haute résistance, norme militaire	Châssis en acier peint par poudrage
Alimentation	Alimentation par batterie	Prise électrique	Prise électrique
Mobilité	Chariot à 2 roues	Chariot à 2 roues	Chariot à 4 roues équipé de roues en caoutchouc dur et de roulettes
Mode d'utilisation	Manuel (pulvérisateur portable)	Manuel (pulvérisateur portable) et automatique	Manuel (pulvérisateur portable) et automatique
Technologie de buse	Buse brevetée	Buse brevetée	Buse brevetée
Taille des gouttelettes	6 à 10 microns	6 à 10 microns	6 à 10 microns
Garantie commerciale	1 an	1 an	1 an

