

SaniCart® 1 | 2,5 | 5 Confronto sistemi da galloni



Caratteristiche	SaniCart 1.0	SaniCart 2.5	SaniCart 5.0
Portata d'acqua/nebbia	0,5 GPH	0,5 GPH	0,5 – 1,0 GPH
Alimentazione	24 VDC	120 Volt AC 4,5 AMP oppure 220 Volt AC 2,25 AMP	120 Volt AC 4,5 AMP oppure 220 Volt AC 2,25 AMP
Capacità	1,0 galloni USA	2,5 galloni USA	5 galloni USA
Materiale del serbatoio	HDPE	HDPE	HDPE
Dimensioni (L x P x A)	8,875" x 14,18" x 22,5"	13,7" x 23" x 26,2"	13,5" x 18" x 37"
Peso a vuoto	31 libbre	57 libbre	85 libbre
Peso a pieno	18 kg	35 kg	57 kg
Lunghezza tubo ugello	1,5 metri	3 metri	0,6-0,9 metri

SaniCart® 1 | 2,5 | 5 Confronto tra sistemi da Galloni

Caratteristiche	SaniCart 1.0	SaniCart 2.5	SaniCart 5.0
Materiale del telaio	Telaio in plastica ad alta resistenza, livello militare	Telaio in plastica ad alta resistenza, livello militare	Telaio in acciaio con rivestimento a polvere
Alimentazione	Funzionamento a batteria	Presenza elettrica	Presenza elettrica
Mobilità	Unità a 2 ruote	Unità a 2 ruote	Unità a 4 ruote con ruote in gomma dura e rotelle
Modalità d'uso	Manuale (nebulizzatore portatile)	Manuale (nebulizzatore portatile) e Automatico	Manuale (nebulizzatore portatile) e Automatico
Tecnologia dell'ugello	Ugello brevettato	Ugello brevettato	Ugello brevettato
Dimensione delle gocce	6-10 micron	6-10 micron	6-10 micron
Garanzia commerciale	1 anno	1 anno	1 anno

