

# SaniCart® 1 | 2.5 | 5 加仑系统对比



产品特点	SaniCart 1.0	SaniCart 2.5	SaniCart 5.0
水流/雾化	0.5 加仑每小时	0.5 加仑每小时	0.5 – 1.0 加仑/小时
电源	24 伏直流电	120 伏交流电 4.5 安培 或 220 伏交流电 2.25 安培	120 伏交流电 4.5 安培 或 220 伏交流电 2.25 安培
容量	1.0 美国加仑	2.5 美国加仑	5 美国加仑
水箱材质	高密度聚乙烯 (HDPE)	高密度聚乙烯 (HDPE)	高密度聚乙烯 (HDPE)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	8.875" x 14.18" x 22.5"	13.7" x 23" x 26.2"	13.5" x 18" x 37"
净重	31 磅	57 磅	85 磅
满载重量	40磅	78磅	125磅
喷嘴管长度	5英尺	10英尺	2-3英尺

# 1 | 2.5 | 5 加仑系统对比

产品特点	SaniCart 1.0	SaniCart 2.5	SaniCart 5.0
框架材质	抗冲击军用级塑料框架	抗冲击军用级塑料框架	粉末涂层钢制框架
动力来源	电池驱动	电源插座	电源插座
移动方式	双轮移动装置	双轮移动装置	四轮移动装置，配有耐磨橡胶轮与脚轮
使用模式	手动式（手持式喷雾器）	手动式（手持式喷雾器）与自动模式	手动式（手持式喷雾器）与自动模式
喷嘴技术	专利喷嘴	专利喷嘴	专利喷嘴
雾滴尺寸	6-10 微米	6-10 微米	6-10 微米
商业质保	1年保修	1年保修	1年保修

