

SaniCart® 1 | 2,5 | 5 Comparativa de sistemas de galón



Características	SaniCart 1.0	SaniCart 2.5	SaniCart 5.0
Flujo/niebla de agua	0,5 GPH	0,5 GPH	0,5 – 1,0 GPH
Alimentación	24 VCC	120 voltios CA 4,5 amperios o 220 voltios CA 2,25 amperios	120 voltios CA 4,5 amperios o 220 voltios CA 2,25 amperios
Capacidad	1,0 galones americanos	2,5 galones americanos	5 galones americanos
Material del depósito	HDPE	HDPE	HDPE
Dimensiones (L x An x Al)	22,54 cm x 36,04 cm x 57,15 cm	34,8 cm x 58,4 cm x 66,6 cm	34,3 cm x 45,7 cm x 94 cm
Peso en seco	14 kilos	26 kilos	39 kilos
Peso lleno	18 kg	35 kg	57 kg
Longitud del tubo de la boquilla	1,5 metros	3 metros	0,6-0,9 metros

SaniCart® 1 | 2.5 | 5 Comparativa de sistemas por galones

Características	SaniCart 1.0	SaniCart 2.5	SaniCart 5.0
Material del armazón	Estructura de plástico resistente a impactos, calidad militar	Estructura de plástico resistente a impactos, calidad militar	Estructura de acero con revestimiento en polvo
Fuente de energía	Funcionamiento con batería	Conexión eléctrica	Conexión eléctrica
Movilidad	Unidad móvil con 2 ruedas	Unidad móvil con 2 ruedas	Unidad móvil de 4 ruedas con neumáticos de goma dura y ruedas giratorias
Modo de uso	Manual (nebulizador portátil)	Manual (nebulizador portátil) y Automático	Manual (nebulizador portátil) y Automático
Tecnología de boquilla	Boquilla patentada	Boquilla patentada	Boquilla patentada
Tamaño de las gotas	6-10 micras	6-10 micras	6-10 micras
Garantía comercial	1 año	1 año	1 año

